

FICHA TÉCNICA

Visions High Performance Primer 800 WORKHORSE[™] Latex Paint

Base de agua de alta calidad, bloqueador de manchas, capa interna que funciona tanto en superficies interiores como exteriores.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• EXCELENTE CALIDAD• EXCELENTE ADHESION• APLICACIÓN FACIL• BLOQUEA MANCHA DE AGUA | <ul style="list-style-type: none">• RESISTENTE AL CLIMA• ALTAMENTE DURABLE• BASE AGUA |
|--|---|

PROPIEDADES DE RENDIMIENTO

Cubre aproximadamente 300 – 400 Pie Cuadrado por galón según el sustrato y el método de aplicación, porosidad y la textura de la superficie.

Espesor de película seca recomendad:

- 1.5 – 1.7 Mils DFT por capa

TIEMPO DE SECADO

TOCAR: 30 – 60 minutos

Para Re-tocar: 5 - 6 horas

Las temperaturas más bajas, la humedad, la película más gruesa o la ventilación inadecuada aumentarán estos tiempos.

PREPARACIÓN & PRIMING

BLOCK: (Utilice el primer adecuado) Permita que se cure el nuevo bloque antes de la aplicación de imprimaciones y acabados. Remueva el mortero suelto y parche todos los huecos con material apropiado para remendar o calafatear. Limpie la superficie para eliminar la suciedad, la grasa, las eflorescencias, el aceite, la cera, el moho u otras materias extrañas.

CONCRETO: (Utilice el primer adecuado) Permita que el concreto nuevo se cure durante 60 días antes de la aplicación del primer y capas de acabado. Parche todos los huecos con el material apropiado para parchear o calafatear. Lave a presión todo el hormigón inclinado hacia arriba y vertido en el lugar para eliminar los interruptores de adherencia u otros residuos de la construcción. Limpie la superficie para eliminar cualquier suciedad, eflorescencia, grasa, aceite, cera, moho u otros materiales extraños.

ESTUCO: Permita que el estuco nuevo se cure antes de la aplicación de las capas de acabado. Parche todos los huecos con el material apropiado para parchear o calafatear. Limpie la superficie para eliminar cualquier suciedad, eflorescencia, grasa, aceite, cera, moho u otros materiales extraños. Los mejores resultados se obtienen cuando la superficie se revierte.

MADERA: (Utilice el primer adecuado) Parche todos los huecos con el material apropiado para parchear o calafatear. Limpie la superficie para eliminar la suciedad, la grasa, el aceite, la cera, el moho u otras materias extrañas.

SUPERFICIES PINTADAS PREVIAMENTE:

Parche todos los huecos con el material apropiado para parchear o calafatear. Lave, enjuague, raspe, lije y limpie la superficie para eliminar cualquier tiza, suciedad, grasa, aceite, cera, moho, pintura suelta u otro material extraño.

INSTRUCCIONES DE USO

MÉTODOS:

El producto se puede aplicar con brocha, rodillo o rociador sin aire. Mantenga un "borde húmedo" y aplique el recubrimiento uniformemente.

ADELGAZAMIENTO:

El producto esta destinado a ser usado en el paquete de consistencia. Si se desea adelgazar, no adelgace mas de 1/2 pinta por galón.

LIMPIEZA:

Limpie equipo y el área con agua jabonosa.

APLICACIÓN:

No aplique cuando la temperatura del material, aire o superficie sea inferior a 50 ° F Las superficies y la temperatura ambiente deben estar entre 48 ° F y 100 ° F, 5 ° F por encima del punto de rocío y permanecer por encima de 48 ° F durante un mínimo de cuatro horas después de la aplicación . Todos los productos de pintura deben someterse a prueba de adherencia, apariencia, color y compatibilidad antes de la aplicación.

PERSONAL:

La pintura puede irritar los ojos, nariz y piel. Evitar contacto visual. En caso de contacto con los ojos, enjuague al menos quince minutos y llame a un médico inmediatamente.

ALMACENAMIENTO:

MANTÉNGASE DE CONGELAR ALMACENAR ARRIBA DE 50°F

VOC MAXIMO: <150 GRAMOS POR LITERO

PRECAUCIÓN:

- Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
- No lo tome internamente.
- Lávese bien después de manipular.
- Cierra el contenedor despues de cada uso.
- Para obtener información de seguridad adicional, consulte la hoja de datos de seguridad (SDS).

MANTENER AFUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

USAR SOLO CON VENTILACIÓN ADECUADA