

TECHNICAL DATA SHEET**SAFE-GARD™ 4200****ELASTOMERIC ROOF COATING**

SAFE-GARD™ 4200 Elastomeric Roof Coating es un revestimiento de látex acrílico de primera calidad. SAFE-GARD™ resiste el agrietamiento, la descamación y puede reducir temperaturas interiores. Se expande y contrae con el techo para resistir el daño que permitiría la entrada de humedad.

PROPIEDADES FISICAS Y DE RENDIMIENTO

Peso por galón	11.42 lbs.
Viscosidad (ASTM D2697)	100-140 ku
Alargamiento (ASTM D562)	>400%
Resistencia a la tracción (ASTM D2370)	250%
Adherencia a la espuma de poliuretano	buena
Herramientas de aplicación	Cepillo, rodillo o pulverizador
Tiempo de secado, al tacto. (50% Humedad relativa, 70°F)	4 horas
Tiempo de secado, para aplicar capa superior. (50% Humedad relativa, 70°F)	24-36 horas
Temperaturas de aplicación	55°F y subiendo
Inflamabilidad	N/A (base agua)
Herramientas de limpieza	Agua tibia y jabón
Color	blanco
VOC	<50g/L

* **NOTA:** Los porcentajes listados son + o -5%.

PESOS DE ENVÍO APROX.: (NOTA: Todos los pesos aprox. Incluido el contenedor)

5 galloones (18.9L)	62 lbs.
55 gallón barril (208.2L)	672 lbs.
275 gallón tote (1,039.5L)	3,200 lbs.

PREPARACIÓN

Lave a presión todas las superficies programadas para recibir el Revestimiento Elastomérico de Techo **SAFE-GARD™ 4200** (use solo una punta ancha del ventilador). Todas las superficies deben estar secas y libres de polvo, suciedad, aceite, gránulos sueltos, pintura descascarada, óxido y cualquier otro material extraño. Los techos deben tener ventilación adecuada. Los techos deben tener un drenaje adecuado sin "agua estancada". Elimine el óxido y use la imprimación metálica adecuada para cualquier tubería o metal en el techo y luego aplique la Imprimación Elastomérica **SAFE-GARD™ 4200** en todas las superficies del techo. Repare cualquier fuga o grieta activa con un parche en el techo y un tejido de parcheo universal de acuerdo con las instrucciones del producto. Permita que las superficies previamente recubiertas con aluminio, asfalto o alquitrán se curen durante una temporada de verano. Elimine el crecimiento de moho o las manchas con una solución de lejía (2 partes de agua: 1 parte de lejía). Enjuague bien y deje secar completamente antes de aplicar **SAFE-GARD™ 4200** Primer Elastomeric. **NO ADELGACE EL PRODUCTO.**

APLICACIÓN

La temperatura del aire debe estar por encima de 65 ° F y en aumento. No aplique si se esperan fuertes rocíos o lluvias dentro de las 24-48 horas. Sólo aplicar en días claros y soleados en horas de la mañana. El producto puede ser aplicado con airless o rodillo profesional. Aplique una capa en todas las juntas, costuras y conductos de ventilación. Deje secar de 1 a 2 horas y aplique dos capas completas (1ª y 2ª capa entrecruzadas) uniformemente en toda la superficie del techo. Permitir 24 horas entre la 1ª y la 2ª capa. Permitir 48 horas para curar. No aplique sobre un drenaje plano, dañado, deficiente o donde existirá agua de estanque. No aplique en superficies de techo a más de 100 ° F. Durante la aplicación, si es necesario enfriar la temperatura, use una ligera neblina de agua para evitar la formación de charcos. **NO TINTAR EL PRODUCTO.**

COVERTURA

Cubre aproximadamente 80 Sq. Pie. por galón.

PRECAUCIONES

Este producto está diseñado para uso exterior solamente. No permita que el producto se congele. Almacene en un ambiente seco y cálido por encima de 35 ° F y por debajo de 80 ° F. Evite la luz solar directa. Use el equipo de protección personal (EPP) adecuado, gafas de seguridad y protección respiratoria. Los materiales y contenedores sobrantes deben desecharse de acuerdo con las normas y regulaciones locales. No raspe la superficie durante la limpieza, ya que esto podría causar la falla del producto. Limpiar con un ligero lavado a presión.

PRECAUCIONES: Puede causar irritación de la piel. Usar solo con ventilación adecuada. Si experimenta el riego de los ojos, dolores de cabeza o mareos, aumente el aire fresco o use protección respiratoria (aprobado por NIOSH) o abandone el área. Siga las instrucciones del fabricante del respirador para su uso. Evite el contacto con los ojos y la piel. Lávese las manos después de usar. Mantener el recipiente cerrado cuando no esté en uso. No transfiera el contenido a otros contenedores para su almacenamiento.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, enjuague abundantemente con abundante agua. Obtenga atención médica si la irritación persiste. En caso de ingestión, llame al Centro de control de intoxicaciones, a la sala de emergencias del hospital o al médico de inmediato. **EFFECTOS RETARDADOS DE LARGOS TÉRMINOS DE SOBREEXPOSICIÓN.** La abrasión o lijado de pintura vieja puede liberar sílice cristalina que se ha demostrado que causa daño pulmonar y cáncer bajo exposición a largo plazo. **ADVERTENCIA:** este producto contiene sustancias químicas que, según el estado de California, causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

GARANTÍA LIMITADA

Durante 10 años a partir de la fecha de compra, si este producto no funciona de acuerdo con las especificaciones establecidas en esta etiqueta cuando se aplica de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, como su único y exclusivo recurso, en el momento de la compra, reemplazaremos el producto en ningún momento. Costo o reembolso del precio de compra original. Mano de obra o costes asociados a la mano de obra no incluidos. Esta garantía se otorga únicamente al comprador original y no es transferible. Esta garantía excluye fallas debido a una superficie inadecuada. Preparación, defectos estructurales o fallos de otros productos aplicados previamente. **ESTA GARANTÍA ESTÁ EN EL LUGAR DE TODAS LAS**

OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA COMERCIALIZACIÓN, LAS QUE ESTÁN EXCLUIDAS Y / O LIMITADAS EN DURACIÓN A LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR LA LEY. NO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES (INCLUIDOS LOS BENEFICIOS PERDIDOS) DE NINGUNA CAUSA. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

AVISO IMPORTANTE: esta información se basa en nuestro estado actual de conocimiento y está destinada a proporcionar notas generales sobre los productos de Visions y sus usos.

Visions Quality Coatings, Inc.
4105 South Market Court
Sacramento, CA 95834
Tel: 916-564-9121
Fax: 916-568-1485
Web: www.visionsqualitycoatings.com